

MSC-01K クリーニングキット



キットは、専用フラックス、専用ハンダと専用ハンダ吸い取り網で構成されています。

基板ランドの残留ハンダを容易に除去します。


ハンダの溶解温度を100℃程度に下げますので、加熱による基板やランドを傷めません。

特別な装置を使いませんので、容易に作業が出来ます。

安価で便利なキットです。

MSC-01Kの概要

最初に、目的のランドへ専用フラックスを塗布します。
次に、専用ハンダを加えます、ハンダの溶解温度が100℃付近に下がりますので、使用する半田ごては、温度管理の出来るものをご使用下さい。
専用ハンダ吸い取り用ソルダークイックを使用して残留ハンダを吸い取ります。



専用フラックス供給

特殊ハンダの成分表: (%)

形式	項目	Sn	Pb	Bi	In
MSC-01Kpb	共昌用(%)	12	18	49	21
MSC-01K	鉛フリー(%)	30	0	49	21




特殊はんだ供給

フラックス成分表: (%)

活性化ロジン(%)	40
プチルカルピトール(%)	30
ベンジアルコール(%)	25
ワックス(%)	5



クリーニング



完了

■ キットの構成

内容	仕様	数量
特殊はんだ	160mm	5本
専用フラックス	ハロゲンフリー	2.5mL
専用ウイック	1.9Wmm x 1.5m	1巻

改良などの理由により、概観、仕様が変更される場合があります。